Seine aerodynamische Linie bringt gute Kontakte. Vernunft zeigt Kondition. Capri von Ford.



FORD CAPRI







Eine Klasse für sich: Ford Capri.

Wer nicht nur fährt, um anzukommen, der findet im Ford Capri ein Auto, das sich von der Masse der Automobile mehr als nur äußerlich unterscheidet.

Er zeigt, daß es zwischen
1.6 Liter und 3.0 Liter eben mehr
gibt als den Sportwagen, von dem
man nur träumen kann, und die
Limousine, die man schon kennt.
Die Proportionen seiner Sportlichkeit bekommen durch die dazugehörigen technischen Voraussetzungen ihren funktionalen Sinn.

Der tiefliegende Schwerpunkt, das sportlich abgestimmte
Fahrwerk mit serienmäßigen Gasdruck-Stoßdämpfern hinten vermitteln einen Kontakt zur Straße,
der dem Fahrer mehr als nur ein
sicheres Gefühl gibt. Die Aerodynamik mit flach abfallender
Motorhaube und Frontspoiler vervollkommnet die Karosserie des
Ford Capri.

Wer die Fahreigenschaften des Capri auch in gesteigerte Fahrleistungen umsetzen möchte, kann sich für den besonders wirtschaftlichen 2.0-Liter-OHC-Vierzylinder
mit 74 kW (101 PS) entscheiden
oder bekommt den gepflegten
Schub eines Sechszylinders schon
ab 2 Liter Hubraum. Ein Vorzug,
den man nicht häufig findet. Zumal
der kultivierte 2.0-Liter-V6 sich
schon mit Normalbenzin begnügt
und der weiterentwickelte 2.3-LiterSechszylinder mit 84 kW (114 PS)
noch mehr leistet. Und selbst der
Capri 3.0 S mit 101 kW (138 PS) hat
noch einen sehr vernünftigen Preis.

Daß dieses ungewöhnliche Auto wie ein Zweisitzer aussieht, ist sicher kein Nachteil. Und daß er dabei ein vollwertiger Viersitzer ist, ist ein klarer Vorteil. Bei Bedarf ergeben die zwei einzeln umklappbaren Rücksitzlehnen einen variablen Gepäckraum.

Wenn Sie solch ein Sportcoupé jetzt reizt – warum sollten Sie darauf verzichten? Limousinen können Sie später immer noch fahren. Auch ohne die Marke zu wechseln.

Abb.: Ford Capri L



Ford Capri L. Mehr Leistung von Anfang an.

Das Fahrwerk ist von Anfang an auf höhere Leistung ausgelegt. Alle Capri zeichnet eine sportlichstraffe Abstimmung und eine Federung aus, wie sie früher nur dem S-Modell vorbehalten war. Gasdruck-Stoßdämpfer hinten und 5½" Stahl-Sportfelgen optimieren das Fahrverhalten schon bei der L-Ausführung.

Vom Frontspoiler profitiert nicht nur das Styling, sondern auch die Aerodynamik. Der zusätzlichen Sicherheit dienen die verstärkten Stoßstangen mit Flankenschutz. Und von allen diesen Merkmalen zusammen profitiert vor allem der Fahrer.

Er dirigiert seinen Capri von einem Cockpit aus, dessen Funktionalität jetzt noch konsequenter wurde. Im Blick die übersichtliche Instrumentierung. In den Händen das 3-Speichen-Sportlenkrad. Und er behält es stets im Griff, weil alle primären Funktionen nach wie vor in einer 3-Hebel-Anordnung an der Lenksäule zusammengefaßt sind.

An der umfangreichen serienmäßigen Ausstattung war nur wenig zu verbessern. Dennoch folgt Ford auch hier dem Konzept der Optimierung. Mit strapazierfähigen Sitzbezügen und einer festen Gepäckraumabdeckung mit Ablage für alle Capri. Mit runden Halogen-Doppelscheinwerfern. Mit oberflächenvergrößerten Heckleuchten und einer darin integrierten Nebelschlußleuchte.

Weitere Ausstattungsmerkmale sind die bewährten verdeckten Aufrollmechanismen der Automatik-Sicherheitsgurte in der Seitenverkleidung und jetzt auch die serienmäßigen Automatik-Sicherheitsgurte hinten bei allen Modellen.

Und serienmäßig ist der Capri L mit dem 1.6-Liter-OHC-Motor mit 54 kW (73 PS) ausgerüstet. Abb.: Ford Capri L.







Zeituhr, Armstützen vorn, ein farbabhängiger Teppich und zusätzliches Geräuschdämpfungs-Material vergrößern das Vergnügen, sportlich zu fahren.

Zusätzlich gibt es beim Capri GL serienmäßig den von innen verstellbaren Außenspiegel, Seitenschutzleisten und eine elektrische Heckscheiben-Wisch-Waschanlage. Auch im Motorenangebot erweitern Capri L und GL die Möglichkeiten, ein bereits vom Konzept her individuelles Auto noch persönlicher zu prägen. Über den serienmäßigen 1.6-Liter hinaus gibt es auf Wunsch, wie schon beim L-Modell, den besonders wirtschaftlichen 2.0-Liter mit 74 kW (101 PS) für Superbenzin oder den berühmten 2.0-Liter-Sechszylinder mit 66 kW (90 PS) für Normalbenzin.

Abb.: Ford Capri GL. Radio Sonderausstattung.







Ford Capri S. Ein schnelles Auto, das nicht zum Schnellfahren verpflichtet.

In 8,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Dieser sportliche Wert des Ford Capri S in seiner stärksten Version (3.0-Liter) fordert zum Leistungsvergleich mit weit teureren Autos heraus.

Ein 2. Außenspiegel auf der Beifahrerseite und die Heckscheiben-Wisch-Waschanlage sorgen für stets gute Sicht und Übersicht. Ein weiteres Merkmal, das den Capri mit dem "S" an den Seiten unverwechselbar macht: der charakteristische Heckspoiler. Diese aerodynamische Maßnahme wird besonders wirksam im Hochgeschwindigkeits-Bereich: sie verstärkt die Bodenhaftung und die Richtungsstabilität und senkt den Verbrauch.

Das Fahrverhalten beeinflussen auch die 6-Zoll-Aluminium-Sportfelgen, denn sie reduzieren das Gewicht der ungefederten Massen und verstärken die Seitenführung.

Abb.: Ford Capri S. Radio und Nebellampen Sonderausstattung.







Ford Capri S. Kommandozentrale für Sechszylinder-Schub.

Beim Ford Capri S sind Recaro-Sportsitze serienmäßig (siehe Abbildung rechts). Aus dieser idealen Position heraus läßt sich hohe Leistung souverän beherrschen.

Schnell und sicher haben Sie alles in Blick und Griff. Die komplette Sport-Instrumentierung im übersichtlichen Instrumentenbrett signalisiert über die selbstverständlichen Informationen hinaus auch Drehzahl, Öldruck und Tageskilometer.

Welche Kräfte Sie von diesem Cockpit aus in Bewegung setzen, hängt ganz von Ihrer persönlichen Vorstellung ab. Die 66 kW (90 PS) des serienmäßigen 2.0-Liter-Motors, der schon mit Normalbenzin zufrieden ist, geben dem windschnittigen Auto schon einen sehr gepflegten Sechszylinder-Schub. Wer es noch sportlicher will, kann den besonders wirtschaftlichen 2.0-Liter-OHC-Vierzylinder mit 74 kW (101 PS), wählen oder sich zwischen dem 2.3-Liter-V6 mit 84 kW (114 PS) und dem 3.0-Liter-V6 mit 101 kW (138 PS) entscheiden. Leistung, mit der man noch beschleunigen kann, wenn andere schon schalten müssen. Leistung, mit der man Fahrfreude gewinnt.









Die Extras, die Sie wählen können.

Die reiche Auswahl unter Modellen, Motoren und vielen sinnvollen Extras geben dem Capri-Fahrer tatsächlich die Gewißheit, ein ganz persönliches individuelles Auto zu besitzen.

Einzelextras gegen Mehrpreis (u. a.) Motoren, Getriebe	Capril	Capri GL	Capri Ghia	CapriS
Automatisches Getriebe mit Ölkühler	-	-	-	-
Vierzylinder				
1,6-Liter-HC, 54 kW (73 PS)	S	S	-	-
2,0 Liter-HC-OHC, 74 kW (101 PS)			-	
Sechszylinder				
2,0-Liter-LC-V6, 66 kW (90 PS)			-	S
2,3-Liter-HC-V6, 84 kW (114 PS)	-	_	S	
3,0-Liter-HC-V6, 101kW (138 PS)	-	-		
Servolenkung (nur für V6-Motoren)	-			
Fahrwerk				
6" Aluminium-Sportfelgen in Verbindung mit 185/70–13 Stahlgürtelreifen	-	-		s
Ausstattung außen				_
Außenspiegel, von innen verstellbar, Fahrerseite	-	S	S	S
Außenspiegel, Beifahrerseite	-			S
Außenspiegel mit elektr. Fernbetätigung, Beifahrerseite	-			
Ausstellfenster, hinten	-		S	
Dach: Stahlkurbeldach hinten hochstellbar	-			
Kunstlederbezug schwarz				
Kunstlederbezug schwarz bei Stahlkurbeldach	-			
Getönte Scheiben rundum				
Halogen-Nebellampen, zwei	-			
Heckschelben-Wisch-Waschanlage, elektrisch		S	S	S
Intensiv-Metallic-Lackierung	-			
Stoßstangenhörner			S	S
Scheinwerfer-Waschanlage (nur in Verbindung mit Stoßstangenhörnern)			s	
Radio				
Ford M 12 D (UKW) a)			-	
Ford P 22 D (UKW/MW) 🗈			S	
Ford P 42 D (UKW/MW/LW/KW) b)	-			
Ford SRT 22 DM (UKW/MW) 4	-			
Ford SRT 22 DP (UKW/MW) aldl	-			
Ford SRT 22 DPS (UKW/MW) (14)	-		п	

- S = serienmäßig
- Sonderausstattung auf Wunsch, gegen Mehrpreis
- = nicht verfügbar
- alternativ, ohne Mehrpreis
- a) = mit Verkehrsfunk-Decoder/ Senderkennung
- b) = mit Verkehrsfunk-Decoder und Sender-/ Durchsagekennung
- c) = Stereo-Radio/Stereo-Cassette mit Verkehrsfunk-Decoder/ Sender-/Durchsagekennung und Doppellautsprecher
- d) = mit 6 Stationstasten
- e) = mit elektronischem UKW-Sendersuchlauf



Scheinwerfer-Waschanlage







▼ Ford Radio SRT 22 DPS (UKW/MW) mit elektronischem UKW-Sendersuchlauf



Die Extras, die Sie nicht zu wählen brauchen.

Wir haben dem Capri vieles mitgegeben, bei dem wir Ihnen nicht die Wahl lassen wollten. Es sind Qualitäts-Merkmale, die zu Bestandteilen des Capri-Konzepts geworden sind.

Um für alle Witterungseinflüsse und Straßenverhältnisse noch besser gerüstet zu sein, wird der Korrosionsschutz bei Ford noch weiter ausgedehnt.

Nach Entfettung der Metalloberfläche und Phosphatierung der Karosserie wurden die Türschweller als besonders gefährdete Teile zusätzlich mit entmineralisiertem Wasser gespült, um Rückstände, die die nachfolgende elektrophoretische Tauchgrundierung verunreinigen können, vollständig zu entfernen.

Elektrostatisch wird dann ein

Spritzfüller auf die Außenfläche der Karosse aufgetragen, innenliegende Bereiche elektrostatisch mit Handpistole gespritzt und der Unterboden mit einer fest installierten Anlage grundiert. Anschließend werden alle steinschlaggefährdeten Bereiche des Unterbodens einschließlich den Radkästen mit einer PVC-Beschichtung versehen. Dann wird auf alle außenliegenden und sichtbaren Bereiche ein kratzfester, lichtbeständiger Acrylic-Lack elektrostatisch aufgetragen. Besonders steinschlaggefährdete Stellen wie Frontspoiler, Türschweller und die der Straße zugewandten Seitenflächen erhalten einen Spezial-Steinschlagschutz. Eine salzsprühbeständige Wachskonservierung schützt als letzte Schicht die gesamte Bodengruppe mit allen Chassis-Teilen. Erfahrungsgemäß besonders rostanfällige Hohlräume, z. B. in Türen, Motorhaube, Türschweller, Längsund Querträger sowie Windlauf werden nach der Endlackierung zusätzlich mit Wachs versiegelt.


Inspektionen sind für den Capri nur alle 20.000 km notwendig. Dazwischen lediglich eine Kontrolle.


Technik, Maße und Gewichte.

Moder Mod	Motor	Hubsaum (Chaus de melle	500	4570	4051		222220	
Description of the property								2945 (V6)
Trained to 19 Statistic modes Continue								93,67/72,42
Seichasingheir-Vision Seichasingheir-Vision Seichasingheir-Vision Seichasingheir-Vision Seichasingheir-Vision Seichard-Vision								101 (138)/5000
			Nin (mkp)/0/min			TO STATE OF THE ST		235 (24,0)/3000
Startautomaski, Wasserumburk Mailung, Duckumingung kom a unt 100 km / barbotatisch durch gergelete Lüfter gergelete Lüfter gergelete Lüfter (Suprebendin Gergelete Lüfter Gergelete Lüfter (Suprebendin Gergelete Lü								9,00:1
		vergaser.						Doppelvergaser
### Authorstomodistrey Auth								Thermostatisch
Pathelistungen		Kraftstoff:						geregelter Lüfter Süperbenzin
		The Late to the Control of the Contr	100 Page 100		0.0000000000000000000000000000000000000			
Höchstgeschwindigkeit	-ahrleistungen	Beschleunigung von 0 auf 100 km/h						8,7 (8,6 beim S
Actification Acti			autom. detriebe. 3ek.	17,0	12,4 (12,41	beini 5) 15,0 (15,1 beini 5)	12,3 (12,0 beim S)	10,2 (10,0 beim S
Kraftsoffwerbrauch für 100 km (DN) bei konfasteiter Geschwindigkeit von 90 km/h (on 100 km (n. 100 km) (bei konfasteiter Geschwindigkeit von 90 km/h (bei konfasteiter Geschwindigkeit von 100 km/h (bei konfasteiter Geschwindigkeiter Geschwindigkeit von 100 km/h (bei konfasteiter Geschwindigkeit von 100 km/h (bei konfasteiter Geschwindigkeiter Geschwin		Höchstgeschwindigkeit						197 (200 beim S)
Monstanter Geschwindigkeit von 30 km/h konstanter Geschwindigkeit von 120 km/h kons			autom, Getriebe: km/h	155	174 (177 b	eim S) 165 (168 beim S)	178 (181 beim S)	192 (195 beim S)
## Author Analog				2.5				
Maße und Gewichte Stadtwarkahr		konstanter Geschwindigkeit von 90 km/h					7,6 (7,6 beim S)	8,9 (8,9 beim S
Maße und Gewichte Baderwichte Baderwic								9,4 (9,4 beim S
Stadtwerkehr Mech Getriebe: Liter 10,9 11,8 (11,9 belm 5) 12,2 (12,2 belm 5) 12,2 (12,2 belm 5) 12,4 (12,4 belm 5) 12,		konstanter Geschwindigkeit von 120 km/h						11,1 (11,1 beim S
Author: Auth		O. I. A.A.						11,6 (11,6 beim S
Maße und Gewichte Länge ohne Stößstangenhörner: mm 4376		Stadtverkehr					12,2 (12,2 beim S)	14,1 (14,1 beim S
Lange mit Stofstangenhörner: mm 4439			autom. Getriebe: Liter	10,9	11,8 (11,6)	beim S) 12,3 (12,3 beim S)	12,4 (12,4 beim S)	14,9 (14,9 beim S
Länge mit Stofstangenhörner: mm 4439	Maße und Gewichte		mm				4376	4376
Hohe: mm 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1323 1			mm	4439	4439	4439		4439
Radstand:			mm		1698	1698	1698	1698
Radstand:			mm	1323	1323	1323		1323
Sputreite vorn:			mm		2563	2563		2563
Equipment Equi		Spurbreite vorn:	mm	1353	1353			1353
Nutziast mech/autom: kg 400 380 380 380 380 380 380 380 380 380 3		Spurbreite hinten:	mm	1384	1384	1384		1384
Nutzlast mech / Jautom:		Leergewicht bei normaler Ausrüstung*	kg	1010	1030	1080	1110	1150
Anhängelast gebremst mech./autom.: kg 850/750 1200/1200 1000/1200 1200/1200 Anhängelast ungebr=mst mech./autom.: kg 850/750 540/750 550/750 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75		Nutzlast mech./autom.:						350
Anhängelast ungebremst mech./autom.: kg 500/500 540/540 550/550 550/550 20 550/550 20 550/550 20 550/550 20 550/550 20 550/550 20 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592		zul. Gesamtgewicht:		1410				1510
Anhängelast ungebremst mech./autom.: kg 500/500 540/540 550/550 550/550 20 550/550 20 550/550 20 550/550 20 550/550 20 550/550 20 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592		Anhängelast gebremst mech./autom.:	kg	850/750	1200/1200	1000/1200	1200/1200	1200/1200
Set								600/600
### September Se		zul. Dachlast:	1.70					75
Companse					592	592		592
Mech. vollsynchronisiertes Viergang-Getriebe, 1 Rückwärtsgang, 3. Gang: 1.97:1 1.97:1		* Abweichungen der Leergewichte bei GL-,	Ghia-, S-Versionen sowie	e zusätzlicher Ausstattung	erfragen Sie bitte b	pei Ihrem Ford-Händler.	1227	
Mech. vollsynchronisiertes Viergang-gang-Getriebe, 1 Fückwärtsgang, ang-Getriebe, 1 Fückwärtsgang, ang-Getriebe mit		Obersetzungen:			3,65:1	3,65:1	3,65:1	3,16:1
Mittelschaltung/Autom. Getriebe mit Drehmomentwandler, Dreigang-Planeten-Getriebe, Mittelwählhebel Hinterachsenübersetzung: 3.66:1 3.66			2. Gang:	1,97:1	1,97:1	1,97:1		1,94:1
Mittelschaltung/Autom. Getriebe mit 4. Gang: 1,00:1			3. Gang:	1,37:1	1,37:1	1,37:1	1,37:1	1,41:1
Planeten-Getriebe, Mittelwählhebel Hinterachsenübersetzung: 3,77:1 3,44:1 3,44:1 3,44:1 3,22:1 Fahrwerk Antrieb: Radaufhängung und Federung vorn: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen (doppelt wirkende TeleskopstoBdämpfer) und Querstabilisator und GasdruckstoBdämpfern. Zahnstangen-Sicherheitslenkung. Feilgen: 5½" x 13 Stahl-Sportfelgen für L, GL; 6" x 13 Alu-Sportfelgen für S; 5½" x 13 Stahlgürtelreifen für 1,6 I, 185/70 SR x 13 Stahlgürtelreifen für 2,0 I OHC mit mech. Getriebe, 2,3 I und Getriebeversionen. Füllmengen Kraftstoffbehälter: Liter: 5,76 5,13 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80			4. Gang:		1,00:1	1,00:1		1,00:1
Antrieb: Hinterradantrieb. Radaufhängung und Federung vorn: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen (doppelt wirkender Toleskopstoßdämpfer) und Querstabilisator. Starrachse mit halbelliptischen Längsblattfedern, Querstabilisator und Gasdruckstoßdämpfern. Lenkung: Zahnstangen-Sicherheitslenkung. Kraftstoffbehälter: Kühlsystem einschl. Heizung: Liter: 5,76 (Missystem einschl. Heizung: Liter: 3,75 (Missystem einschl. Filter) Elektrische Anlage Antrieb: Hinterradantrieb. Bremsanlage: Hydraulisches Zweikreis-Bremssystem mit selbstnachstellenden Scheiben Trommelbremsen hinten, Bremskraftverstärker. Mechanische Handbrems wirkend. Felgen: 5½" x 13 Stahl-Sportfelgen für L, GL; 6" x 13 Alu-Sportfelgen für S: 5½" x 13 Stahlgürtelreifen für 1,61, 185/70 SR x 13 Stahlgürtelreifen ab 2 185/70 HR x 13 Stahlgürtelreifen für 2.0 I OHC mit mech. Getriebe, 2,3 I und Getriebeversionen. Füllmengen Kraftstoffbehälter: Kühlsystem einschl. Heizung: Liter: 5,76 (B,13) 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80		Tarabana da marana d	Rückwärtsgang:			3,66:1	3,66:1	3,34:1
Radaufhängung und Federung vorn: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen (doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer) und Querstabilisator. hinten: Starrachse mit halbelliptischen Längsblattfedern, Querstabilisator und Gasdruckstoßdämpfern. Lenkung: Zahnstangen-Sicherheitslenkung. Kraftstoffbehälter: Kühlsystem einschl. Heizung: Diwechselmenge einschl. Filter Liter: 5,76 Diwechselmenge einschl. Filter Liter: 3,75 Elektrische Anlage Bremsanlage: Hydraulisches Zweikreis-Bremssystem mit selbstnachstellenden Scheiben Trommelbremsen hinten, Bremskraftverstärker. Mechanische Handbrems wirkend. Felgen: 5½" x 13 Stahl-Sportfelgen für L, GL; 6" x 13 Alu-Sportfelgen für S; 5½" x 13 Bereifung: 165 SR x 13 Stahlgürtelreifen für 1,61, 185/70 SR x 13 Stahlgürtelreifen ab 2 185/70 HR x 13 Stahlgürtelreifen für 2.0 I OHC mit mech. Getriebe, 2,3 I und Getriebeversionen. Füllmengen Kraftstoffbehälter: Kühlsystem einschl. Heizung: Liter: 5,76 6,13 7,80 7,80 7,80 7,80 Olwechselmenge einschl. Filter Liter: 3,75 3,75 4,25 4,25 Elektrische Anlage	Planeten-Getriebe, Mittelwählhebel	Hinterachsenübersetzung:	2 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	3,77:1	3,44:1	3,44:1	3,22:1	3,09:1
Radaufhängung und Federung vorn: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen (doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer) und Querstabilisator, hinten: Starrachse mit halbelliptischen Längsblattfedern, Querstabilisator und Gasdruckstoßdämpfern. Lenkung: Zahnstangen-Sicherheitslenkung. Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen (doppelt wirkende Teleskopstoßdämpfer) und Querstabilisator und Gasdruckstoßdämpfern. Lenkung: Zahnstangen-Sicherheitslenkung. Eiter: 58 Kühlsystem einschl. Heizung: Kraftstoffbehälter: Kühlsystem einschl. Heizung: Ölwechselmenge einschl. Filter 12-Volt-Drehstrom-Anlage, 55-A-Drehstromlichtmaschine. Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen (doppelt wirkende Trommelbremsen hinten, Bremskraftverstärker. Mechanische Handbremsen wirkend. Felgen: 5½" x 13 Stahl-Sportfelgen für L, GL; 6" x 13 Alu-Sportfelgen für S; 5½" x 13 Stahlgürtelreifen für 2.0 I OHC mit mech. Getriebe ab 2 185/70 HR x 13 Stahlgürtelreifen für 2.0 I OHC mit mech. Getriebe, 2,3 I und Getriebeversionen. Füllmengen Kraftstoffbehälter: Kraftstoffbehälter: Kraftstoffbehälter: Kraftstoffbehälter: Liter: 5,76 5,8 58 58 58 58 58 58 58 58 5	Fahrwerk	Antrieb: Hinterradantrieb.			Wendekreis:	10.78 m.		
Federung vorn: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen (doppelt wirkende Teleskopson-Bedampfer) und Querstabilisator, hinten: Starrachse mit halbelliptischen Längsblattfedern, Querstabilisator und Gasdruckstoßdämpfern. Lenkung: Zahnstangen-Sicherheitslenkung. Kraftstoffbehälter: Kühlsystem einschl. Heizung: Oliwechselmenge einschl. Filter Liter: 5,76 Liter: 3,75 Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen (doppelt wirkende wirkende wirkend. Felgen: 5½" x 13 Stahl-Sportfelgen für L, GL; 6" x 13 Alu-Sportfelgen für S; 5½" x 13 165 SR x 13 Stahlgürtelreifen für 1, 61, 185/70 SR x 13 Stahlgürtelreifen ab 2 185/70 HR x 13 Stahlgürtelreifen für 2.0 I OHC mit mech. Getriebe, 2,3 I und Getriebeversionen. Füllmengen Kraftstoffbehälter: Kühlsystem einschl. Heizung: Liter: 5,76 6,13 7,80 7,80 7,80 Olwechselmenge einschl. Filter Liter: 3,75 3,75 4,25 Elektrische Anlage		Radaufhängung und					selbstnachstellenden Scheiben	bremsen vorn und
Teleskopstoßdämpfer) und Querstabilisator. hinten: Starrachse mit halbelliptischen Längsblattfedern, Querstabilisator und Gasdruckstoßdämpfern. Lenkung: Zahnstangen-Sicherheitslenkung. Eilter: 58 Kraftstoffbehälter: Kühlsystem einschl. Heizung: Ölwechselmenge einschl. Filter Liter: 3,75 Elektrische Anlage Teleskopstoßdämpfer) und Querstabilisator. Starrachse mit halbelliptischen Längsblattfedern, Querstabilisator Bereifung: 5½" x 13 Stahlgürtelreifen für L, GL; 6" x 13 Alu-Sportfelgen für S; 5½" x 13 Stahlgürtelreifen ab 2 185/70 HR x 13 Stahlgürtelreifen für 2.0 I OHC mit mech. Getriebe, 2,3 I und Getriebeversionen. Füllmengen Kraftstoffbehälter: Kühlsystem einschl. Heizung: Liter: 5,76 5,78 5,780 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80		Federung vorn: Einzelradaufhängur	ng mit McPherson-Federb	einen (doppelt wirkende	270000000000000000000000000000000000000	Trommelbremsen hinten, Bremskraftverst,	ärker. Mechanische Handbrems	auf die Hinterräder
und Gasdruckstoßdämpfern. Lenkung: Zahnstangen-Sicherheitslenkung. Kraftstoffbehälter: Liter: 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58		Teleskopstoßdämpf	er) und Querstabilisator.				arrow moonanisons nandsignis	au die i interrager
Lenkung: Zahnstangen-Sicherheitslenkung. Lenkung: Zahnstangen-Sicherheitslenkung. Eillimengen Kraftstoffbehälter: Liter: 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58		hinten: Starrachse mit halb	elliptischen Längsblattfed	dern, Querstabilisator	Felgen:	51/2" x 13 Stahl-Sportfelgen für L, GL: 6" x 1	3 Alu-Sportfelgen für S: 51/2" x 13	Aluminiumfelge für Ghia
Lenkung: Zahnstangen-Sicherheitslenkung. 185/70 HR x 13 Stahlgürtelreifen für 2.0 I OHC mit mech. Getriebe, 2,3 I und Getriebeversionen.					Bereifung:	165 SR x 13 Stahlgürtelreifen für 1,6 l, 185/	70 SR x 13 Stahlgürtelreifen ab 2	.0 I OHC bzw. V-6-Motor
Füllmengen Kraftstoffbehälter: Liter: 58 58 58 58 58 58 58 58		Lenkung: Zahnstangen-Siche	rheitslenkung.			185/70 HR x 13 Stahlgürtelreifen für 2.0 l C	HC mit mech. Getriebe, 2,31 und	3.0 I mit beiden
Kühlsystem einschl. Heizung: Liter: 5,76 6,13 7,80 7,80 Ölwechselmenge einschl. Filter Liter: 3,75 3,75 4,25 Elektrische Anlage 12-Volt-Drehstrom-Anlage, 55-A-Drehstromlichtmaschine.			and the same of					
Kühlsystem einschl. Heizung: Liter: 5,76 6,13 7,80 7,80 Ölwechselmenge einschl. Filter Liter: 3,75 3,75 4,25 Elektrische Anlage 12-Volt-Drehstrom-Anlage, 55-A-Drehstromlichtmaschine.	Füllmengen	Kraftstoffbehälter:	Liter	58	58	58	58	50
Ölwechselmenge einschl. Filter Liter: 3,75 3,75 4,25 Elektrische Anlage 12-Volt-Drehstrom-Anlage, 55-A-Drehstromlichtmaschine.								58 9,32
								5,00
	Elektrische Anlage	12-Volt-Drehstrom-Anlage, 55-A-Drehstrom	nlichtmaschine.					
Service Incontinues alle 20 000 km Description Indialish also Kentrelle	Service	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						
Service Inspektionen alle 20,000 km. Dazwischen lediglich eine Kontrolle.	761 1100	mapercionen ane zo.ooo km. Dazwischen ie	digital eine Kontrolle.					


Die abgebildeten Fahrzeuge sind zum Teil mit Zusatzausrüstungen ausgestattet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Ihr Ford-Händler wird Sie gern über den serienmäßigen Lieferumfang der einzelnen Modelle und unser Farbprogramm informieren.
Angaben über technische Daten (nach DIN 70020 und 70030) und über den Lieferumfang entsprechen dem Stand der Drucklegung (21. 7, 1980) und sind unverbindlich. Ford-Werke Aktiengesellschaft, Köln, Werbeabteilung.

FORD CAPRI Programmübersicht.









Maßzeichnungen Ford Capri

A = Hôhe	1323 mm
B = Spur vorn	1353 mm
C = Breite	1698 mm
D = Spur hinten	1384 mm
E = Radstand	2563 mm
F = Beinraum vorn	1054 mm
G = Beinraum hinten	787 mm
H = Kopfraum vorn	950 mm
J - Kopfraum hinten	919 mm
K = Schulterraum vom	1293 mm
L = Hüftraum vorn	1334 mm
M = Schulterraum hinten	1285 mm
N = Hüftraum hinten	1328 mm
O = Länne über alles	4376 mm



Der Ford Capri L

Serienmäßiger Lieferumfang u. a.: Technik:

1,6-I-HC-4-ZyI.-OHC-Reihenmotor, 54 kW (73 PS), Scheibenbremsen vorn mit Bremskraftverstärker, Halogen-Doppelscheinwerfer, integrierter Stahlspoiler vorn 51/2" x 13 Sportfelgen, 165 SR 13 Stahlgürtelreifen, schwarze Stoßstangen inkl. Flankenschutz, Effektstreifen seitlich, Rückfahrscheinwerfer, Hecktür, Nebelschlußleuchte, Verbundglas-Windschutzscheibe, höhenverstellbare Kopfstützen vorn, Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten, heizbare Heckscheibe, 3-Speichen-Sportlenkrad, elektrische Scheibenwaschanlage, Scheibenwischer-Intervallschaltung, gepolstertes Armaturenbrett, Instrumentenblende grau, Handschuhkasten abschließbar und beleuchtet, Zigarettenanzünder. Fünf Kontrolleuchten für Öldruck, Lichtmaschinenfunktion, Fernlicht, Richtungsanzeiger, Warnblinkanlage. Armlehnen vorn mit eingearbeitetem Haltegriff, Bodenteppich, Rücksitzlehne einzeln umklappbar, Teppichbezug an den Rücksitz-Rückenlehnen, Teppich im Gepäckraum. Gepäckraum-Abdeckung mit Ablageeinpressung und Teppichbezug, herausnehmbar.



Der Ford Capri GL


Lieferumfang zusätzlich zum Capri L (u. a.): Technik: 1,6-I-HC-4-Zyl.-OHC-Reihenmotor, 54 kW (73 PS) Seitenschutzleisten, Außenspiegel von innen verstellbar, elektr. Heckscheiben-Wisch-Waschanlage, Ruhesitze vorn, Ablage mit Zeituhr auf Tunnel, Kontrollleuchte für Handbremse, besonderer SitzbezugstoffZuschnitt, Hecktür-Innenseitenver-kleidung, Leuchte im Gepäckraum, zusätzliches Geräuschdämpfungsmaterial.



Der Ford Capri Ghia

Lieferumfang zusätzlich zum Capri GL (u.a.): Technik: 2,3-I-HC-V6-Motor, 84 kW (114 PS). 185/70 HR 13 Stahlgürtelreifen, 5½" x 13 Aluminium-Sportfelgen, Scheinwerferwaschanlage, Ausstellfenster hinten, Stoßstangenhörner vorn/hinten, Zweiklanghorn, Radio P 22 D mit Verkehrsfunkdecoder/ Sender-/Durchsagekennung, integrierte/verstellbare Kopfstützen vorn. GT-Instrumentierung: Temperaturanzeige, Amperemeter, Öldruckanzeige, Benzinuhr. Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler, lederbezogener Schaltknopf, 2-Speichen-Lenkrad, Mittelkonsole mit Zeituhr und Ablagefach mit Deckel

zwischen den Vordersitzen, Beifahrerhaltegriff am Armaturenbrett, Velours-Teppichbezug am unteren Teil der Türen und an der Rücksitzrückenlehne, Velours-Teppichboden im Passagier- und Gepäckraum, Sitzbezugstoff-Einsätze in den Türen (vorne), Kartentaschen an der Rückseite der Vordersitzlehnen, Armlehnen hinten, zusätzliches Geräuschdämpfungsmaterial.



Lieferumfang zusätzlich zum Capri L (u. a.): Technik: 2,0-I-LC-V6-Motor, 66 kW (90 PS). 6" x 13 Aluminium-Sportfelgen, Außenspiegel von innen verstellbar, 2. Außenspiegel Beifahrerseite, besonderer Effektstreifen seitlich, HeckscheibenWisch-Waschanlage, schwarzer Heckspoiler aus Polyurethan, Stoßstangenhörner vorn und hinten, Recaro-Sportsitze mit Netzkopfstützen und Ruhesitzmechanik vorn.

GT-Instrumentierung: Temperaturanzeige, Amperemeter, Öldruckanzeige, Benzinuhr. Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler, Kontrolleuchte für Handbremse, Ablage auf Tunnel mit Zeituhr, spezieller Sitzbezugstoff, Ghia-Schalthebelknopf, Hecktür-Innenseitenverkleidung.





